

	RW 10	RW 15	FT 24	FT 31
<b>Technische Daten:</b>				
Zulässiges Gesamtgewicht in Kilogramm	10.000	15.000	24.000	31.000
Geschwindigkeitsvarianten	40 km/h	40 km/h	40 oder 80 km/h	40 oder 80 km/h
<b>Bereifungsmöglichkeiten:</b>				
550/60-22,5 16 PR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
550/60-22,5 Radial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
650/55-26,5 Radial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere Bereifungen auf Wunsch möglich.				
<b>Fahrwerk und Bremsen:</b>				
gebrauchtes BPW Tandem Achsaggregat mit Parabelfederung	-	-	■	-
neues BPW Tandem Achsaggregat mit Luftfederung	-	-	<input type="checkbox"/>	-
neues BPW Tandem Achsaggregat mit Luftfederung und Lenkachse	-	-	<input type="checkbox"/>	-
neues BPW Tridem Achsaggregat mit Luftfederung, Lenkachse und Liftachse	-	-	-	■
Boogie - Achse	■	■	-	-
NAF Boogie - Achse mit Antrieb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Druckluftbremsanlage mit ALB			■	■
ABS	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Aufbauvarianten:</b>				
Vorbereitung zum Kran - Aufbau	■	■	■	■
Deichsel ungefedert, mit Untenanhängung und 40er Zugöse, 2.000 kg Stützlast	■	-	-	-
V-Deichsel ungefedert, mit Untenanhängung und K80 Kugelkopfkupplung, 4.000 kg Stützlast	<input type="checkbox"/>	■	■	■
Deichselfederung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulischer Stützfuß	■	■	■	■
Kunststoffstaukiste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stirngitter	■	■	■	■
4 Rungenpaare aus Stahl	■	■	■	■
Alu Car Rungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausziehbarer Rungenkorb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Kransteuerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Penz Lade- oder Z-Kran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
eigene Ölversorgung 110 Ltr., 220 bar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ölkühler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kunststoffkotflügel, abnehmbar	■	■	■	■
Automatische Anhängerkupplung hinten, mit Luft- und Lichtanschlüssen	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitscheinwerfer hinten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED Arbeitscheinwerfer hinten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Kammer Rückleuchten	■	■	■	■
LED Rückleuchten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitenmarkierungsleuchten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lackierung in einem RAL-Farbtönen nach Kundenwunsch	■	■	■	■

Serienausstattung	■
Sonderausstattung	<input type="checkbox"/>

Nicht lieferbar	-
-----------------	---